



UNIDRAIN® GLASSLINE KOMPLETT DUSJLØSNING MED INTEGRERT GULVAVLØP, HIGHLINE CUSTOM



 unidrain®

[www.unidrain.no](http://www.unidrain.no)



 unidrain®

HIGHLINE CUSTOM  
ET NESTEN USYNLIG AVLØP

## UNIDRAIN® HIGHLINE CUSTOM – DET NESTEN USYNLIGE AVLØPET

Den danske arkitekten Claus Dyré fant opp linjeavløpet i 2003 og gjorde Unidrains unike gulvavløpssystem, som er plassert mot vegg, til verdens første linjeavløp. Siden har vi utviklet flere forskjellige produkter, som alle har samme fokus på funksjonalitet og design.

Et nesten usynlig avløp, hvor en tilskåret gulvflis etter eget valg plasseres på toppen, slik at den matcher resten av baderommet. Settet består av Custom base, avstandselement og forhøyningssett.



## MONTERINGSVEILEDNING FOR HIGHLINE CUSTOM EKSEMPEL MED 10 MM FLISER

Pakkens innhold:  
Customløsningen består av en rustfri stålramme og en Custombase, som monteres med skruene som medfølger. Et forhøyningssett er inkludert for justering av høyden. Forhøyningssettet som medfølger er 1/2/5/15 mm. Avstandselement på 6 mm.

### 1. GULVFLISEN

Gulvflisene kuttes slik at det oppnås et mellomrom mellom Custombasen og gulv- og veggflisen på minst 6 mm, bruk eventuelt medfølgende avstandselement til dette.

### 2. og 3. EGEN FLIS

Egen flis limes på Custombasen med ønsket overheng i begge ender. Overhengen kan være fra 0 mm helt opp til 60 mm i lengden avhengig av flisens tykkelse, materiale og kvalitet. (I eksempelet her er overhengen på 14 mm).

### 4. LENGDEMESSIG OVERHENG

Flisen som limes på Custombase, kan utformes/kuttes slik at den er bredere enn selve basen. På den måten oppnås den anbefalte 6 mm spalten mellom vegg og gulvfliser, samt Custompanelet (i eksempelet som vises er overhengen på 6 mm).

### ANBEFALT MONTERINGSLIM

Produsent	Produkt
Bostik	• Maxibond • Maxibond X-TREME • Clearbond
Danalim	• Montasje Ekstra 292 • Turbo tack 291
Henkel	• Pattex no more nails
Novatech	• Tec7 • Trans7

